

## ALBILEX<sup>®</sup>-HYDRANTOL

Spezial-Rost- und Frostschutzfett zur Verhinderung des Einfrierens von Hydranten, Schachtdeckeln, Straßenkappen und Absperrschiebern.

Schützt gleichzeitig vor Korrosion. In Wasser, Schnee und Eis unlöslich – geschmeidig, gut haftend und verstreichbar.



### Eigenschaften

- Basiert auf Calciumseifen
- Besitzt eine glatte, geschmeidige Struktur
- Gute Förderfähigkeit, günstiges Kälteverhalten
- Kennzeichnung nach DIN 51 502: K 2 C-40
- Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XDAHA 2

---

### ALBILEX GmbH & CO. KG

Achtzehnmorgenweg 3 • D-61250 Usingen • Tel.: +49 (0)6081-1040-0 • Fax: +49 (0)6081-1040-40  
Email: [info@albilex.de](mailto:info@albilex.de) • Website: [www.albilex.de](http://www.albilex.de)

---

## Kennzahlen

- Verdicker: Calciumseife
- Temperatureinsatzbereich -40 bis + 60°C
- NLGI-Klasse 2 (DIN 51 818)
- Farbe/Aussehen rot, glatt
- Grundöl-Viskosität / 40°C 36 mm<sup>2</sup>/s (DIN 51 562)
- Wassergehalt 0,5% (DIN 51 777/T1)
- Tropfpunkt > 90 °C (DIN ISO 2176)
- Wasserbeständigkeit Bewertungsstufe 0 (DIN 51 807/T1)
- Fließdruck bei -40 °C 1000 hPa (DIN 51 805)
- Korrosionsschutzverhalten (0/0) gemäß EMCOR-Test; DIN 51 802

## Lieferform und Artikel-Nr.

ALBILEX<sup>®</sup>-HYDRANTOL wird in folgenden Packungsgrößen geliefert:

-15-kg-Eimer Art-Nr.330115  
-25-kg-Eimer Art-Nr.330125